MOLDRICH
METALLKAMINE

MMW-DW-ECO

Eine günstige Alternative zum MMW - dw-fu mit den gleichen statischen Eigenschaften

- 25 mm Isolierung
- Rußbrandbeständig
- 10 Jahre Garantie

Einsatzzweck / Verwendung
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

Brennstoff
Öl, Gas und Festbrennstoff

Einsatztemperatur
≤ 400°C / ≤ 600°C

Material
innen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) / 1.4521
außen: 1.4301 (304)

Wandstärke
innen: 0,5 mm
außen: 0,5 mm

Schweißnaht
WIG durchgehend / Laser

Isolierung
Mineralische Isolierung mit 25 mm Wandstärke, Rohdichte 120 kg/m³

Verbindung
Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

Zulässig für Überdruck
Nein

Rußbrandbeständig
Ja

Freistehendes Ende
ab letztem Wandhalter: 3m (Ø130-300mm)
2,5m (Ø350-400mm), 1,5m (Ø450-500mm)

Mittlere Rauhigkeit
1,0 mm

Wärmedurchlasswiderstand
> 0,26 m² K/W

CE-Zertifikatsnummer
0036 CPD 9174 008

CE-Klassifizierung nach DIN EN 1856 - 1
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G70
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G70

Der „Preiswerte“
Durch geringeren Materialeinsatz und vereinfachte Fertigung der Bauteile entsteht die preiswerte Alternative zum doppelwandigen System MMW - dw-fu. (Unterdruckbetrieb)

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 813 63 43
Fax: +43 (0)1 813 63 43-25
E-Mail: office@moldrich.at
Internet: www.moldrich.at