

## MMW-EW-LINE-FLEX-FU

### Einsatzzweck / Verwendung

Einwandige, flexible Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

### Brennstoff

Öl, Gas, Festbrennstoffe

### Einsatztemperatur

≤ 400°C

### Material

Standard: 1.4436 (316)

Aufpreis: 1.4539 (904L)

### Wandstärke

0,12 mm oder 0,24 mm

### Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Übergangsstücken für Flexverbindung

### Isolierung

optional möglich durch Dämmschalen

### Zulässig für Überdruck

Ja

### Mittlere Rauigkeit

5,0 mm (WS 0,12 mm) (flex einlagig)

2,0 mm (WS 0,24 mm) (flex doppelwandig)

### CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 9174 013

### CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - Z

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G starres Innenrohr

T400 - N1 - W - V2 - L65012 - G flexibles Innenrohr

- Brennstoffe Öl Gas und Festbrennstoffe

- Zulässig für Überdruck

- 10 Jahre Garantie

### Kombination

Aus den Basisteilen MMW - ew-fu in Kombination mit den Ergänzungssteilen flex entsteht das flexible Abgassystem im Unterdruck.



Kopfabdeckung

Längenelement

Übergang flex-starr

Montageschelle  
Übergang starr-flex

T-Anschluss 87°

Reinigungselement

Kondensatschale

Unterstützung



### Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a

A-1120 Wien

Telefon: +43 (0)1 813 63 43

Fax: +43 (0)1 813 63 43-25

E-Mail: [office@moldrich.at](mailto:office@moldrich.at)

Internet: [www.moldrich.at](http://www.moldrich.at)

