

## MMW-Pelletverbindungsleitung

### Einsatzzweck / Verwendung

Verbindungsleitung aus Edelstahl 1.4404 mit Muffe-Sicke Steckverbindung und innenliegender Dichtung für den Einsatzbereich im Wohn- und Sichtbereich für frei im Raum stehende Kaminöfen nach DIN 1298

### Feuerungsart

Festbrennstoffe

### Einsatztemperatur

≤ 200°C

### Material

1.4404 (316L)

### Oberfläche

schwarz lackiert / gussgrau / Edelstahl poliert

### Verbindungsart

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung

Eine bewährte Verbindungsleitung im Wohn- Sicht- bereich für Kaminöfen die mit Festbrennstoffen betrieben werden.

- beschichtet mit hitzefestem Senothermlack in den Farben schwarz oder gussgrau, auf Anfrage auch schwarz-metallic oder gussgrau hell

- Sonderanfertigungen möglich

- 10 Jahre Garantie



### Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a  
A-1120 Wien  
Telefon: +43 (0)1 813 63 43  
Fax: +43 (0)1 813 63 43-25  
E-Mail: [office@moldrich.at](mailto:office@moldrich.at)  
Internet: [www.moldrich.at](http://www.moldrich.at)

