



1. PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNG

CE-zertifizierte, einwandige, überdruckdichte Abgasleitung. Rohr bestehend aus 1,0 mm (bis Ø 80 mm) bzw. 1,2 mm (ab Ø 100 mm) starkem Kunststoff (Polypropylen) einschließlich innenliegender EPDM-Lippendichtungen. Der Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann auch für die Zuluftführung genutzt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand des Systems beträgt 0 m²K/W. Innendurchmesserbereich von 60 - 160 mm.

Verbindung der Elemente durch Steckmuffen (60mm Stecktiefe). Einwandige, flexible Kunststoffabgasanlage zum Einbau in bestehende Schächte die den Brandschutzanforderungen L_A30/L_A90 entsprechen.

2. ANWENDUNG

Systemabgasanlagen für trockene oder feuchte Betriebsweise bis max. 120°C im Unter- und Überdruck/Hochdruck. Durch werksseitiges Einlegen der Dichtringe in eine dafür eingearbeitete Sicke ist das System überdruckdicht.

Maximal zulässiger Überdruck: bis zu 5000 Pascal

Die Kunststoffsysteme der Fa. Jeremias sind für den Anschluss von raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Öl- und Gasbrennwertgeräten, BHKW's oder gasbetriebenen Wärmepumpen geeignet, deren Abgase durch die Verbrennung von Gas oder Heizöl EL entstehen.

Das System MM kann in geeignete Schächte* im Gebäude eingebaut werden.

*(Bei Einbau im Gebäude sind ggf. die Anforderungen an den Feuerwiderstand zu beachten.)

3. ZULASSUNG

CE-Zertifikatsnummer: 0036 CPR 91 329 008

0.4 Abgasanlage MMW-KKF (feuchte Betriebsweise/ 120°C/ Überdruck)

EN 14471 T120-H1-W2-O00-LI-E-UO Klassifizierung für Nennweiten DN60-≤DN110

EN 14471 T120-P1-W2-O00-LI-E-UO Klassifizierung für Nennweiten >DN110-DN160

4. WANDSTÄRKE / MATERIAL

Innenrohr: 1,0 mm (bis Ø 80 mm) bzw. 1,2 mm (ab Ø 100 mm)

2,0 mm starr (optional)

5. DURCHMESSERBEREICH

Ø 60 mm - 160 mm

6. EINBAU

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der geltenden LBauO, FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384-1 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

7. ABSTIMMUNG

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/ der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.

Beschreibung

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

Material

PP = Polypropylen

Wandstärke

1,0 mm bis Ø 80 mm,
1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

Innendurchmesser

60 - 160 mm

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

Dichtung

Ist im Lieferumfang enthalten

Lieferung

Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.

CE-Zertifikatsnummern

0036 CPR 91 329 008

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 14471

MMW-KKF DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0


MMW-KKF > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

MMW-KKF



EIGENSCHAFTEN MMW-EW-KKF



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

