



1. PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNG

CE-zertifizierte, starre, einwandige und rußbrandbeständige Verbindungsstücke aus Stahlblech, Fabrikat Jeremias FERRO-LUX. Verbindungsleitung aus industriell gefertigten, einwandigen Elementen für Verbindungen von Kaminöfen/ Festbrennstofffeuerstätten zum Schornstein/ Abgasanlage im Wohn- und Sichtbereich.

Elemente aus Stahlblech, Materialstärke 2,0 mm. Oberfläche mit hitzefester Senothermlackbeschichtung.

Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt ohne Zusatz.

Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Verbeulen.

Steckverbindung der einzelnen Elemente durch eingezogene Steckenden, Klemmbänder sind nicht erforderlich.

Die Produktion wird durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüfinstitut fremdüberwacht, mittels Eigenüberwachung wird die Einhaltung gleich bleibender Güte gesichert. Wärmedurchlasswiderstand des Verbindungsstücks: $0 \text{ m}^2\text{K/W}$. Verbindungsstück erhältlich in den Nennweiten von 115 - 250 mm. Größere Durchmesser auf Anfrage

2. ANWENDUNG

Verbindungsleitung für trockene Betriebsweise im Unterdruck. Das Verbindungsstück MMW-FERRO-LUX ist geeignet für den Anschluss von Regelfeuerstätten, deren Abgase durch Verbrennung von Festbrennstoffen (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle) entstehen.

Maximale Betriebstemperatur 600°C, im Ausbrennversuch bei einer Temperatur von 1000°C geprüft.

3. ZULASSUNG

CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 9174 017

0.1 Starre Verbindungsstücke (bis max. 600°C Abgastemperatur/ Unterdruck N1/ trockene Betriebsweise D/ rußbrandbeständig G)
EN 1856-2 T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G375 NM^{1 2}

¹ Der angegebene Abstand zu brennbaren Bauteilen gilt für die Nennweiten bis 120 mm. Bei Nennweiten >120 mm vergrößern sich die Abstände entsprechend, siehe Leistungserklärung.

² Abstände mit Strahlungsschutz nach DIN 18160-1/EN15287 bis DN130 = G200, DN140 = G210, DN150 = G225, DN160 = G240, DN180 = G270, >DN200 = G300

4. WANDSTÄRKE / MATERIAL

Innenrohr: 2,0 mm, Stahlblech, die Oberfläche ist mit hitzefestem Senothermlack beschichtet.

Querschnitt: rund

5. DURCHMESSERBEREICH

Ø 115 mm - Ø 250 mm

6. EINBAU

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der geltenden LBauO, FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384-1 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

7. ABSTIMMUNG

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/ der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.

Beschreibung

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise

Material

Stahlblech DC01 (St12)

Oberfläche

Hitzebeständige Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder
Gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

Schwarz-metallic 702.310,
Gussgrau hell 800.820

Wandstärke

2,0 mm

Innendurchmesser

120 - 200 mm

Weitere auf Anfrage

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

Verbindung

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 017

CE-Klassifizierung nach DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ mit Strahlungsschutz

MMW-FERRO-LUX



EIGENSCHAFTEN MMW-FERRO-LUX



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
Fax:
+43 (0)1 813 63 43-25
office@moldrich.at
www.moldrich.at

