

Beschreibung

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

Material

Innen: L99

Außen: 1.4301 (304)

Oberfläche

Hochglanz

Optional: matt, lackiert

Wandstärke

Innen / Außen je 0,5 mm

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Innendurchmesser

130 - 600 mm

Weitere auf Anfrage

Isolierung

Mineralische Isolierung mit 25 mm Dicke

Rußbrandbeständigkeit

Ja

Mittlere Rauigkeit

Innen / Außen je 0,5 mm

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

Klemmband

Inklusive

Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für Mündungsabschluss mit bestellt werden

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 015

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx¹

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärungen

¹ = in Deutschland nur möglich in trockener Betriebsweise

EIGENSCHAFTEN MMW-DW-ECO



MMW-DW-ECO



Der „Preiswerte“

Durch geringeren Materialeinsatz und vereinfachte Fertigung der Bauteile entsteht die preiswerte Alternative zum doppelwandigen System MMW--DW-fu. (Unterdruckbetrieb)



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

