

Beschreibung

Einwandige, dichtungslose Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten und Verbrennungsmotoren (BHKW) mit konisch dichtender Verbindung

Material

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Oberfläche

Materialstärke 0,6 mm hochglanz / ab Ø 350 mm matt
Materialstärke 0,8 mm matt (auf Anfrage)

Wandstärke

0,6 mm
Weitere auf Anfrage

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Verbindung

Konische Verbindungstechnik
Muffe / Sicke und Klemmband (optional)

Rußbrandbeständig

Ja

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 004

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O50
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - O50
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - O100
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G50 *
* mit 32 mm Dämmstoffschicht

Ein einwandiges System hervorragend geeignet für alle Regelfeuerstätten im Überdruck bis 5000 Pa & Abgastemperaturen bis 600°C wie z.B. BHKW, Verbrennungsmotoren usw. Zum Einbau in bestehende Schornsteine / Schächte.

MMW-EW-KL



Anwendung

Die Systemabgasanlage MMW-EW--kl kann zur Ableitung von Abgasen aller Öl, Gas und Festbrennstoffe Regelfeuerstätten im Unter- / wie auch Überdruckbetrieb (5000 Pa) mit einer max. Abgastemperatur von 600° C eingesetzt werden.

BHKW:

Es besteht die Möglichkeit die Abgasanlage MMW-EW--kl an BHKW Abgasstutzen mit Flansch anzuschließen.

EIGENSCHAFTEN MMW-EW-KL



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

