

Beschreibung

Verbindungsleitung in Hochglanz für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb und trockener Betriebsweise

Material

1.4404 (316L)

Oberfläche

Hochglanz
Weitere auf Anfrage

Wandstärke

Längenelemente 0,5 mm
Formteile 0,6 mm

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Gefälle

Beachten Sie bitte bei der Verlegung, dass ein Gefälle von 3-5° einzuhalten ist.

Mittlere Rauigkeit

1,0mm

Verbindung

Eingezogene Steckverbindung

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 076

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G400M (ohne Strahlungsschutz)
T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G300 (mit Strahlungsschutz)

MMW-EW-VH



Anwendung

Verbindungsleitung im Wohn- und Sichtbereich.
Die hochwertige Verarbeitung und die spezielle, eingezogene Verbindung garantieren eine besonders gute Stabilität gegen Durchbiegen und ermöglichen den Verzicht auf Klemmbänder

EIGENSCHAFTEN MMW-EW-VH



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

