

FSB

ANWENDUNG

- FSB ist ein freitragender Stahlschornstein, der statisch vorwiegend als angebundenes System realisiert wird.
- Die Bauhöhe richtet sich nach Anzahl der möglichen Wandanbindungen und der freien Auskragung über dem obersten Anbindepunkt.

AUFBAU

- Innenrohr (ab 1,5 mm Edelstahl)
- Isolierung
- Verkleidung

ISOLIERUNG

- Ein- oder mehrlagig, versetzt, gestoßen und rutschticher am tragenden Innenrohr befestigt
- Durch sichtbare Blechverkleidung ummantelt

PODESTE / STEIGEINRICHTUNG

- Steigleiter und Standpodest wahlweise erhältlich

ZUSATZ

- Im Bedarfsfall können Beschleunigerdüsen, Deflektorhauben oder Mündungsschalldämpfer eingebaut werden.



BAUREIHE	FSB
STATISCHES SYSTEM	Ankerkorb oder Gebäudeanbindung
TRAGENDES ELEMENT	Innenrohr
AUFBAU	mehrschalig
INNENROHR	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
INNENROHRDÄMMUNG	A1 als Drahtnetzmatte A2 als alukaschierte Lamellenmatte
HINTERLÜFTUNG	-
AUßENROHR / OBERFLÄCHENOPTIK	Verkleidungsvarianten: Kupfer, Aluminium, Edelstahl IIIc oder d, Edelstahl gebürstet
TRAGROHR	-
ANZAHL INNENROHRE	1
EINSATZ	Regelfeuerstätten



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

