

Beschreibung

Einwandige, flexible Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

Material

1.4404 (316L)

Oberfläche

Matt

Wandstärke

0,6 mm (starre Innenrohre MMW-EW-FU)
0,08 mm (Flex einlagig), 0,16 mm (Flex zweilagig)
Weitere auf Anfrage

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke

Mittlere Rauigkeit

5,0 mm (einlagig)
2,0 mm (zweilagig)

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 013

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 2

Flex einlagig

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex zweilagig 2x 0,08=0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

starre Innenrohre MMW-EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

MMW-EW-LINE-FLEX-FU



Kombination

Aus den Basisteilen MMW-EW--fu in Kombination mit den Ergänzungsteilen flex entsteht das flexible Abgassystem im Unterdruck.

EIGENSCHAFTEN MMW-EW-LINE-FLEX-FU



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

